

airvent

AquWall PRESS przelotowy



WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator AquWall PRESS:
180 x 180 x 32* (88) [mm]

*od ściany




Kratka elewacyjna KE 125:
186 x 186 x 15 [mm]

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Estetyczny, nowoczesny wygląd – płaski panel frontowy.
- ✓ Prosty montaż w ścianie zewnętrznej.
- ✓ Automatyczna, ciśnieniowa stabilizacja przepływu powietrza, ograniczająca straty energii.
- ✓ Regulacja manualna, umożliwiająca przymknięcie.
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym.
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO lub Alize Auto.

BUDOWA:

- 1 Regulator AquWall PRESS z króćcem Ø 125 mm i uszczelką.
- 2 Tłumik akustyczny.
- 3 Rura Spiro fi 125 mm - metalowa tuleja (opcja).
- 4 KE 125 - kratka czerpna elewacyjna z siatką i króćcem fi 125 mm.




PRZEPŁYW POWIETRZA:

	m ³ /h (10Pa)
AquWall Press 125 KE 304	26 m ³ /h
AquWall Press 125 KE 303	28 m ³ /h
AquWall Press 125 KE 204	30 m ³ /h

*W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

PRZYKŁAD MONTAŻU: (rzut z góry)



TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Nawiewnik	w pozycji zamkniętej		w pozycji otwartej	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
AquWall PRESS 125 KE 304	54 (0; -2) dB	52 dB	53 (0; -3) dB	50 dB
AquWall PRESS 125 KE 303	51 (0; -2) dB	49 dB	50 (0; -2) dB	48 dB
AquWall PRESS 125 KE 204	49 (0; -2) dB	47 dB	48 (-1; -3) dB	45 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości